

Дополнительные опции

Датчики для измерения шероховатости



Базовый щуп для модели UMIC-8103 (арт. 4030000140)
плоскость, вал и внутренняя поверхность отверстия >6 мм, глубина <22 мм



Удлинитель датчика (50 мм) (арт. 4030000050)
используется для увеличения длины при измерении глубоких отверстий



Угловой адаптер (арт. 4030000090)
позволяет измерять труднодоступные поверхности в поперечном направлении, например шейки коленчатого вала



Базовый щуп для модели UMIC-8102 (арт. 4030000100)
плоскость, вал и внутренняя поверхность отверстия >6 мм, глубина <22 мм



Щуп для малых отверстий (арт. 4030000120)
цилиндр, плоскость и внутренняя поверхность отверстия >2 мм, глубина <9 мм



Щуп для кривых поверхностей (арт. 4030000110)
радиус кривизны плоскости и отверстия >3 мм



Щуп для глубоких канавок (арт. 4030000131)
цилиндрическая и плоская канавка шириной >3 мм, глубиной <10 мм

Стойки

Металлическая стойка
(арт. 4030000520)

Регулируемая высота, удобная и устойчивая



Стойка с гранитным основанием
(арт. 4030000620)

Регулируемая высота, V-образный паз, высокая точность для проверки мелких деталей



Принтер



Мини-принтер
(арт. 4030000400)

Набор эталонов шероховатости



Набор эталонов шероховатости
(арт. 4030000270)

Высококачественные эталоны шероховатости поверхности, прошедшие антикоррозионную обработку (27 шт.)

